

## Fiche Technique

Réf: 10-400-004-00

### 5MP 360° - Caméra IP Panoramique

#### Points Clés

- Objectif Panoramique 185°
- 10 pré-réglages et 10 zones de confidentialité
- Alarme entrée / sortie
- Image ultra-haute qualité
- Boîtier moulé sous pression anti-vandalisme (Pano-Cam360B)
- MJPEG, MPEG4, H.264 en streaming
- 12.5 Images Par Seconde
- 5 Watt PoE ou 12V
- Intérieur, Extérieur, en Surface ou Encastrée
- Boîtier discret en option



#### Spécifications

Module Caméra	Capteur d'Image	1/2.5" CMOS 5MP
	Objectif	F2.0 185° Panoramique
	Sensibility	1.4 V/lux-sec
	Résolution Max	2144x1944
	Fonctions pré-réglées	10
	Zones de confidentialité	10
	Zones de détection de mouvement	10
Vidéo	Compression	MJPEG, MPEG-4, H.264
	Fluidité d'image	12.5ips à la résolution maximale
	Streaming	Panoramiques, inclinaisons et zoom simultanés multiples et streaming panoramique
	Contrôle du débit	Bande passante CBR/VBR et parfaite fluidité d'image en streaming
Intégration du système	Application	Open HTTP API
	Interface de programmation	Intégration avec les systèmes NVR et VMS
	Kit logiciel de playback pour les développeurs	Kit.dev logiciel pour Panoramique, Inclinaisons, Zoom et création de vue panoramique en logiciel de playback NVR
	Alarmes	1 x sortie d'Alarme , 1 x entrée d'Alarme
	Déclencheurs d'Alarmes	Sortie externe
	Evènements d'alarme	Téléchargement de fichier par FTP, activation de sortie externe, message de sortie TCP
Général	Gamme de Température	0 à +55°C
	Courant	PoE IEEE 802.3af Classe 2 ou 12V courant continu, Max 5W
	Poids	650 gr
	Agréments	CE EN55022,CISPR 22 Classe B, EN50130-4 FCC Part 15 sspartie B, ANSI C63.4 Classe B
	Dimensions	147.5mm de diamètre - 54mm de hauteur